

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

FREE MATCH MULTI KÜLTÉRI



- áramszünet
memória
- öndiagnózis
- G10
inverter
- magas
teljesítmény
- intelligens
leolvasztás
- csendes
kialakítás
- átfogó
védelem
- kompakt
design

GREE		GREE GWHD(14) KÜLTÉRI	GREE GWHD(18) KÜLTÉRI	GREE GWHD(24) KÜLTÉRI	GREE GWHD(28) KÜLTÉRI	GREE GWHD(36) KÜLTÉRI	GREE GWHD(42) KÜLTÉRI	GREE GWHD(56S) KÜLTÉRI
		max 2 beltéri		max 3 beltéri	max 4 beltéri		max 5 beltéri	osztódobozos max 9 beltéri
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,1	5,2	7,1	8,0	10,5	12,0	16,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,4	5,4	8,5	9,5	12,0	13,0	18,0
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1200	1450	1950	2300	3100	3450	5000
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1020	1300	2200	2650	3200	3500	4700
SEER	W/W	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	5,10
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899x378x596	899x378x596	980x427x790	980x427x790	1015x440x1103	1087x440x1103	1087x440x1103
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	55	55	58	58	60	60	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	43	43	68	69	90	90	116
FESZÜLTÉG	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	400/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	7,9	8,3	12,7	15,9	20	20	12
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	10	10	30	40	40	40	30
MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	20	20	60	70	75	75	145
MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT.	m	3/10	3/10	3/20	3/20	3/25	3/25	70
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	5	5	10	10	15	15	30
MŰKTARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	+18..+48
MŰKTARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-20..+24	-20..+24	-10..+24

- Karterfűtés
- Cseptálca fűtés
- Széles működési hűtési/fűtési tartomány
- Lehetőség szerint szabadon variálható beltéri egységek